

LANDA®

Depuis 1969

*Faveurs à pression industriels
...le bon équipement pour le bon travail*

SLX-SLT

Le seul laveur à pression mobile, à eau chaude
qui fournit un nettoyage de 200°F jusqu'à 9.8 GPM

- Fusil double, prêt
- Actionné à essence ou au diesel; chauffé au diesel
- Pompe Landa à courroie garantie 7 ans
- Serpentin 3/4" Classe 80



■ Une pompe Landa à trois pistons, de qualité industrielle conçue pour tourner à un bas RPM pour une longue durée, garantie 7 ans, avec un ajustement de poulie sur rail simple centré.

■ Étiquettes d'avertissement illustrées compréhensibles universellement pour une protection de responsabilité

■ Réservoir à combustible de 30 gallons diesel et 15 gallons essence (15-gal. diesel et 10-gal. essence avec SLT) fournissent des heures ininterrompues d'opération; avec une tuyauterie à combustible élevée pour éviter d'aspirer des débris accumulés.

■ 50' de boyau haute-pression à double fil tressé évalué jusqu'à 6000 PSI et possédant un protège-boyau de 24" anti-brûlure.

■ Un brûleur à haut rendement avec des segments doubles pour faire pénétrer le débit d'air (dial-in) et possède un séparateur eau/combustible pour protéger la pompe.

■ Très grand serpentin réchauffant fait de tuyau 3/4" Classe 80 laminé à froid garantie 5 ans; comprend un dessus couvrant en acier inoxydable; concept unique pour un accès au serpentin facile et rapide.

■ Boîtier épais en acier robuste 2"x4"1/8", avec une surface compacte, et des composantes clés masquées; protégé de plus par un fini de poudre époxy résistant aux intempéries; la plate-forme est isolée des vibrations pour réduire au minimum le stress du cadre.

■ Panneau de contrôle en métal, résistant à l'eau, avec thermostat ajustable, combinaison horomètre et tachymètre, voltmètre commutateur de brûleur et pour sécurité accrue des instructions d'opération trilingues.

■ Soupapes à vapeur et de détergent ajustables qui fournissent un dosage précis de savon et, sur demande, un nettoyage à la vapeur.

■ Moteurs Honda à essence ou moteur Kubota au diesel refroidi par eau, tous équipés d'un démarreur électrique à clé pour un démarrage facile et une protection contre les utilisations non autorisées. Un boîtier à batterie en polyuréthane avec isolateurs de vibration protège et immobilise la batterie fermement. (Batterie non comprise).

■ Génératrice 2900 Watts efficace fournit l'énergie au brûleur.



SLT8-32624E



■ Le réservoir à flotte (Kit d'installation complet) anti-corrosion a un filtre interne en acier inoxydable et une soupape à flotteur 3/4" avec une protection de retour anti-aspirante; il permet aussi l'introduction de détergents pour le mode haute-pression.

■ Fusil à gâchette anti-fatigue, isolé, avec un raccord à rotule serti pour empêcher l'entortillement du boyau. Une lance double à pression variable, en acier inoxydable offre une tenue ergonomique et un ajustement facile de la pression de l'eau pendant le nettoyage.

■ Plusieurs caractéristiques de sécurité incluant un disque de rupture, un protecteur thermique de pompe, un commutateur de débit, une soupape de décharge et un cran de sûreté sur le fusil pulvérisateur.

www.landa.com

LANDA®

*Faveurs à pression industriels
...Le bon équipement pour le bon travail*

Depuis 1969

SLX-SLT

Le seul laveur à pression mobile, à eau chaude qui fournit un nettoyage de 200°F jusqu'à 9.8 GPM

- Fusil double, prêt
- Actionné à essence ou au diesel; chauffé au diesel
- Pompe Landa à courroie garantie 7 ans
- Serpentin 3/4" Classe 80

POURQUOI CHOISIR UNE LANDA SLX ou SLT

Dans le cas de graisse ou de saleté super résistante, la plupart des laveurs à pression à eau chaude de grande capacité, ne peuvent suffire avec leur eau à 150°F. Les Landa SLX et plus petit SLT, sont les premiers laveurs puissants jamais conçus pour fournir un débit d'eau de grande capacité à 200°F, assez chaud pour faire fondre les dégâts graisseux les plus coriaces. Le SLX fournit assez d'eau chaude - jusqu'à 9.9 GPM - que vous pouvez opérer deux fusils en même temps! Autres bénéfices inclus:

QUALITÉ: Entièrement couvert par la qualité Landa, les SLX et SLT offrent une pompe haut de gamme Landa à transmission par courroie avec une garantie de 7 ans et un bas RPM pour une durée de vie prolongée, ainsi qu'un serpentin de réchauffage géant Classe 80, fait de près de 300' de tuyau 3/4" en acier garantie 5 ans.

DURABILITÉ: Cadre extrêmement robuste fait d'un boîtier en acier 2" x 4" avec une plateforme tout métal coussinée par dix isolateurs de vibration pour réduire au minimum la tension sur le cadre.

EFFICACITÉ: Les SLX-SLT sont chauffés par un brûleur SureFire ou Beckett haute efficacité avec des segments doubles pour faire pénétrer le débit d'air. Le serpentin de réchauffage est étonnamment efficace dû à sa conception unique de "pompage" qui réchauffe plus silencieusement tout en fournissant un échange optimal de chaleur.

FONCTIONNEL: Les SLX-SLT ont une surface remarquablement compacte et sont approuvés selon les normes rigides de sécurité UL-1776. Ils sont munis de 6 guides pour chariot élévateur pour le transport et le panneau de contrôle est parfaitement situé lorsque l'unité est montée sur une remorque ou la plateforme d'un camion.

Spécifications SLX et SLT

No. Modèle	Y	GPM	PSI	Moteur	CCs	CUFVi fUbh à moteur	Rés. Ess.	'Rés. Diesel	Pompe RPM	BTU's	L x L x H	Poids livraison
SLX10-25324E		9.5	2,500	Honda GX660	688	Gasoline	16	30	1,560	887,000	65" x 36" x 58"	2,020 lbs.
SLX10-32624E		9.8	3,200	Kubota D1105	1123	Diesel	N/A	40	1,470	887,000	65" x 36" x 61"	2,120 lbs.
SLT6-32324E		5.9	3,200	Honda GX630	688	Gasoline	10	15	1,570	550,000	55" x 32" x 51"	1,245 lbs.
SLT8-30324E		7.8	3,000	Honda GX660	688	Gasoline	10	15	1,470	728,000	55" x 32" x 51"	1,230 lbs.
SLT6-32624E		6.25	3,200	Kubota D1105	1123	Diesel	N/A	26	1,600	588,000	62" x 32" x 57"	1,745 lbs.
SLT8-32624E		8.0	3,200	Kubota D1105	1123	Diesel	N/A	26	1,560	728,000	62" x 32" x 57"	1,811 lbs.

E=Démarrage électrique

Note: Landa améliore et met constamment à jour ses produits. Par conséquent, les photos, caractéristiques et spécifications dans cette brochure peuvent différer légèrement des modèles actuels. Les taux de débit et les ratios de pression peuvent varier dû aux variations admises par les fabricants des composants de nos machines. Nous essayons de garder la performance de nos machines en dedans de ± 5% des caractéristiques énumérées.

Kits d'installation complets

Réservoir d'eau w/Injection d'entrée	8.920-751.0
Injecteur en aval	8.904-456.0
Soupape de vapeur	8.920-977.0

LANDA®

Distribué par:



Détergents lavage à pression:
Landa a une vaste gamme de détergents formulés spécialement pour être utilisés avec les laveurs à pression à eau chaude comme les SLX et SLT

www.landa.com