

LANDA®

Since 1969

Industrial Pressure Washers, Parts Washers and Waste Oil Heaters
...Built Right to Do the Job Right

EHW

Laveuse à pression eau chaude toute électrique

AVEC
DEUX
COMMANDES
SANS FIL
EN OPTION!



▲ Le contrôle à distance LanCom sans fil (option) contrôle le EHW jusqu'à 300 pieds. Économise du temps avec la capacité de contrôler le EHW pendant que vous êtes sur une échelle ou un échafaudage. Deux versions sont disponibles pour contrôler la pompe et l'application de détergent aux étapes 1 et 2.

■ Une minuterie automatique 7-jours arrête et démarre les éléments chauffant pour conserver l'énergie et rencontrer vos cédules de nettoyage.

■ L'arrêt à retardement (time-delay) automatique arrête l'unité si le fusil est laissé en mode fermé. L'opérateur peut ajuster le délai entre 2 à 10 minutes.

■ 9 éléments chauffant haute-efficacité (40.5KW) sont protégés par une gaine en alliage Incoloy résistant à la chaleur et ne viennent pas en contact avec l'eau sous pression, ce qui amène moins de formation de tartre, réduit l'entretien et prolonge la durée de vie.

■ Démarreur magnétique du moteur, qualité industrielle pour une plus longue vie du moteur.

■ Fusil à gâchette isolé, anti-fatigue, avec une lance double à pression variable faite pour un lavage et un ajustement facile de la pression pendant le lavage.



▲ 50 pieds de boyau haute pression à double filage tressé évalué jusqu'à 6000 PSI et avec un garde-boyau de 24 pouces pour une protection contre les brûlures et un raccord serti à rotule pour éviter l'emmêlement du boyau et du fusil à gâchette.

■ Des étiquettes tri-lingues utiles avec des instructions d'opération en anglais, français et espagnol pour les besoins de l'opérateur et la protection du propriétaire.

■ Le moteur et la pompe sont montés sur une plate-forme d'alimentation avec quatre isolateurs de vibration pour minimiser la fatigue et le stress sur le cadre.

- Jusqu'à 4.2 GPM, 3000 PSI
- Serpentin acier inoxydable
- Pas de flamme nue ou de carburant combustible
- Pompe Landa à courroie garantie 7 ans
- Commande à distance sans fil LanCom (optionnelle)

■ Le cabinet supérieur est fait d'acier inoxydable, incluant la plaque de base et le couvert facile à enlever. Le cabinet inférieur est fait d'acier protégé par un revêtement fini de poudre époxyde.

■ L'eau est chauffée dans un serpentin en acier inoxydable submergé dans un réservoir de solution d'eau chaude pour un transfert de chaleur efficace et de l'eau chaude instantanée au déclenchement de la gâchette; une couche d'huile reste à la surface de la solution du réservoir d'eau pour une rétention additionnelle de chaleur et pour prévenir l'évaporation.

■ Le moteur robuste et les bagues des poulies en fonte utilisent un ajustement commode de poulie à deux écrous pour un entretien facile et une durée de vie plus longue; 2 courroies en forme de 'V' dentées, qui font fonctionner le refroidisseur, connectent le moteur à la pompe robuste haute pression Landa avec 3 pistons céramiques et une tête en laiton forgée et une garantie de 7 ans.

■ Un injecteur de détergent facile à attacher pour une application aisée du savon.



■ Quatre buses à raccord rapide faites d'acier inoxydable durci et montées pour un accès facile.

■ Un commutateur sécuritaire de bas niveau d'eau protège les éléments chauffants contre le grillage (burn out) dû au manque d'eau.

LANDA®

Since 1969

Industrial Pressure Washers, Parts Washers and Waste Oil Heaters
...Built Right to Do the Job Right

EHW

Laveuse à pression eau chaude toute électrique

- Jusqu'à 4.2 GPM, 3000 PSI
- Serpentin acier inoxydable
- Pas de flamme nue ou de carburant combustible
- Pompe Landa à courroie garantie 7 ans
- Commande à distance sans fil LanCom (optionnelle)



La laveuse haute pression à eau chaude EHW est idéale pour les opérations minières et de forage, là où une flamme nue pour chauffage est interdite

POURQUOI CHOISIR UNE EHW DE LANDA

La EHW est la laveuse à pression à eau chaude idéale pour le nettoyage interne. Elle crée de l'eau chaude instantanée sans flamme nue, carburant combustible ou vapeurs dangereuses, aussi elle peut être installée sous des marches ou même à l'intérieur d'un cabinet. Et la caractéristique standard de fermeture à minuterie de la EHW ferme l'unité si le fusil est laissé en mode aucun débit. L'opérateur peut ajuster le délai entre 2 à 10 minutes.

QUALITÉ: La EHW est construite dans l'usine Landa de qualité certifiée ISO-9001 et est emballée avec toute la qualité Landa, tel que serpentin fait de tuyau d'acier inoxydable, un moteur Baldor robuste et une pompe Landa de qualité industrielle, avec 7 ans de garantie. La pompe est connectée au moteur par un ensemble de poulies en fonte robuste. La laveuse à pression est insérée dans un cabinet en acier inoxydable et montée sur une plate-forme d'alimentation en acier inoxydable supportée par quatre isolateurs de vibration, qui minimise le stress sur le cadre et prolonge la durée de l'équipement.

FONCTIONNALITÉ: La EHW est conçue pour un entretien minimum pour chauffer de l'eau sous pression. Le serpentin de chauffage est immergé dans un réservoir rempli d'une solution d'eau formulée pour un transfert maximum de chaleur. Une couche d'huile demeure à la surface de la solution pour retenir la chaleur et prévenir l'évaporation. Chacun des neuf éléments chauffant de la EHW est protégé par un alliage Incolloy pour une durée de vie prolongée et ne vient pas en contact avec l'eau pressurisée minimisant la formation de tartre.

SÉCURITÉ: La EHW est certifiée selon les normes standards strictes UL-1776 avec plusieurs caractéristiques de sécurité telles que: un garde-boyau de protection anti-brûlure de 24 pouces, une minuterie à retardement pour prévenir les dommages dus à la négligence de l'opérateur, des étiquettes d'avertissement tri-lingues ou illustrées et des instructions d'opération pour la responsabilité de protection du propriétaire.

EHW Spécifications

No. pièce	GPM	PSI	HP moteur	Électricité	Amps	BTU	KW	RPM pompe	Long. x larg. x haut	Poids liv.
EHW4-20024C	4.2	2000	6.2	460V 3ph	55	138,000	40.5	935	34" x 25" x 52"	620 lbs.
EHW4-30024C	3.5	3000	7.5	460V 3ph	59	138,000	40.5	800	34" x 25" x 52"	620 lbs.

Note: Nous améliorons et mettons constamment à jour nos produits. Par conséquent, les photos, caractéristiques et spécifications dans cette brochure peuvent différer légèrement des modèles courants. Les taux de débit et les ratios de pression peuvent varier dû aux variations admises par les fabricants des composants de nos machines. Nous essayons de garder la performance de nos machines en dedans de $\pm 5\%$ des spécifications listées.

LANDA®
LAVEUSES À PRESSION

Distribué par:

Disponible également sur le 575V

OPTIONS:

Pièce No:	Description
8.930-163.0	Commande à distance sans fil LanCom, Détergent 1 étape
8.930-177.0	Commande à distance sans fil LanCom, Détergent 2 étapes
8.930-131.0	Support mural pour contrôle LanCom fixe
8.930-358.0	Contrôle additionnel

www.landa.com