


HDS stationnaire - au Gaz Naturel (NG) ou au propane (LP) - Nord Américain



Nettoyage de haute performance

L'appareil haute pression industriel Liberty HDS de Kärcher fournit jusqu'à 9.5 gallons par minute, 3000 psi et peut être au gaz naturel ou au propane. Construit aux États-Unis, chaque modèle est fait de structure robuste, de moteur industriel et de pompe Kärcher avec une garantie de 7 ans.

Tous les modèles sont certifiés ETL aux normes UL et CSA selon les normes de sécurité.



1 Facilité d'opération et de maintenance

- Boîtier facile d'accès avec 6 panneaux escamotables et attaches faciles à verrouiller, il fournit un accès facile aux composants pour la maintenance.
- Anneau de brûleur en fonte avec pilote d'allumage permettant un accès et un retrait facile de l'anneau.

2 De conception innovatrice

- Le système de tension amélioré "Stay Tite" maintient la tension de la courroie sur la pompe avec une barre de torsion pour un ajustement précis de la tension.
- Le serpentin de chauffage est fabriqué en tube d'acier de calibre 80 est enveloppé d'une épaisse couche d'isolation gardant le boîtier froid au toucher pour plus de sécurité.

Accessoires - Configurez votre appareil

No. de pièce	Description
8.917-508.0	Ensemble de minuterie d'arrêt automatique
8.917-509.0	Ensemble sans fil pour la pompe/brûleur et détergent
8.921-832.0	Émetteur portatif sans fil
8.917-817.0	Ensemble de support mural pour l'émetteur portatif
8.921-774.0	Ensemble contrôle avec fil - pompe et brûleur pour gaz naturel
8.921-773.0	Ensemble contrôle avec fil - détergent pour gaz naturel
8.922-157.0	Boîte de contrôle avec fil (interrupteur pompe et brûleur). Inclure 8.921-773.0 pour l'interrupteur de détergent
8.917-507.0	Ensemble départ et arrêt automatique sans fil sans télécommande
9.807-646.0	Ensemble départ et arrêt automatique avec fil
8.921-776.0	Ensemble pour la vapeur
9.801-040.0	Inverseur d'air, 10" pour 5 gpm et moins
8.717-730.0	Inverseur d'air, 12" pour 5 gpm et plus
8.753-474.0	Clapet anti retour, 10"
8.753-478.0	Clapet anti retour, 12"
8.753-706.0	Réducteur de cheminée 12" à 10"
8.753-707.0	Réducteur de cheminée 10" à 8"
8.923-213.0	Relocalisateur de sortie

KNA HDS STATIONARY - NG

Natural gas-heated 3.5-5 GPM medium cabinet design

Model	Part No.	GPM	PSI	Electrical	Amps	Pump / RPM	HP	Weight (lbs)	BTU	Dimensions (L x W x H)
HDS 3.5/20 Ea ST NG	1.109-715.0	3.5	2000	230V / 1ph	25	KD4020R / 1350	5	815	320000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ea ST NG	1.109-716.0	4	2200	230V / 1ph	29	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eb ST NG	1.109-717.0	4	2200	230V / 3ph	16	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ec ST NG	1.109-718.0	4	2200	460V / 3ph	7	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ef ST NG	1.109-719.0	4	2200	575V / 3ph	6.5	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eg ST NG	1.109-720.0	4	2200	208V / 1ph	30	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eh ST NG	1.109-721.0	4	2200	208V / 3ph	18	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ea ST NG	1.109-723.0	3.9	3000	230V / 1ph	36	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eb ST NG	1.109-724.0	3.9	3000	230V / 3ph	25	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ec ST NG	1.109-725.0	3.9	3000	460V / 3ph	11	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ef ST NG	1.109-726.0	3.9	3000	575V / 3ph	14	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eg ST NG	1.109-727.0	3.9	3000	208V / 1ph	38	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eh ST NG	1.109-728.0	3.9	3000	208V / 3ph	27	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ea ST NG	1.109-730.0	5.0	2300	230V / 1ph	36	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eb ST NG	1.109-731.0	5.0	2300	230V / 3ph	25	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ec ST NG	1.109-732.0	5.0	2300	460V / 3ph	11	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ef ST NG	1.109-733.0	5.0	2300	575V / 3ph	14	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eg ST NG	1.109-734.0	5.0	2300	208V / 1ph	38	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eh ST NG	1.109-735.0	5.0	2300	208V / 3ph	27	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ea ST NG	1.109-736.0	4.8	3000	230V / 1ph	42	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eb ST NG	1.109-737.0	4.8	3000	230V / 1ph	26	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ec ST NG	1.109-738.0	4.8	3000	460V / 3ph	15	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ef ST NG	1.109-739.0	4.8	3000	575V / 3ph	14	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eg ST NG	1.109-740.0	4.8	3000	208V / 1ph	49	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eh ST NG	1.109-741.0	4.8	3000	208V / 3ph	32	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48

Natural gas-heated 6.3+ GPM large cabinet design

Model	Part No.	GPM	PSI	Electrical	Amps	Pump / RPM	HP	Weight (lbs)	BTU	Dimensions (L x W x H)
HDS 6.3/32 Eb ST NG	1.109-744.0	6.3	3200	230V / 3ph	39	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Ec ST NG	1.109-745.0	6.3	3200	460V / 3ph	19	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Ef ST NG	1.109-746.0	6.3	3200	575V / 3ph	18	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Eh ST NG	1.109-747.0	6.3	3200	208V / 3ph	39	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eb ST NG	1.109-748.0	8.0	3200	230V / 3ph	46	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Ec ST NG	1.109-749.0	8.0	3200	460V / 3ph	26	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Ef ST NG	1.109-750.0	8.0	3200	575V / 3ph	21	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eh ST NG	1.109-751.0	8.0	3200	208V / 3ph	60	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eb ST NG	1.109-752.0	9.5	3000	230V / 3ph	52	KX1036R / 1650	20	1910	816000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Ec ST NG	1.109-753.0	9.5	3000	460V / 3ph	26	KX1036R / 1650	20	1910	816000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Ef ST NG	1.109-754.0	9.5	3000	575V / 3ph	21	KX1036R / 1650	20	1910	816000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eh ST NG	1.109-755.0	9.5	3000	208V / 3ph	30	KX1036R / 1650	20	1910	816000	64 x 35 x 61

KNA HDS STATIONARY - LP

LP gas-heated 3.5-5 GPM medium cabinet design*

Model	Part No.	GPM	PSI	Electrical	Amps	Pump / RPM	HP	Weight (lbs)	BTU	Dimensions (L x W x H)
HDS 3.5/20 Ea ST LP	1.109-756.0	3.5	2000	230V / 1ph	25	KD4020R / 1350h	5	815	320000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ea ST LP	1.109-757.0	4	2200	230V / 1ph	29	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eb ST LP	1.109-758.0	4	2200	230V / 3ph	16	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ec ST LP	1.109-759.0	4	2200	460V / 3ph	7	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Ef ST LP	1.109-760.0	4	2200	575V / 3ph	6.5	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eg ST LP	1.109-761.0	4	2200	208V / 1ph	30	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 4.0/22 Eh ST LP	1.109-762.0	4	2200	208V / 3ph	18	KM4035R / 1250	6.2	843	364000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ea ST LP	1.109-764.0	3.9	3000	230V / 1ph	36	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eb ST LP	1.109-765.0	3.9	3000	230V / 3ph	25	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ec ST LP	1.109-766.0	3.9	3000	460V / 3ph	11	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Ef ST LP	1.109-767.0	3.9	3000	575V / 3ph	14	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eg ST LP	1.109-768.0	3.9	3000	208V / 1ph	38	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 3.9/30 Eh ST LP	1.109-769.0	3.9	3000	208V / 3ph	27	KM4035R / 1225	8.2	856	354000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ea ST LP	1.109-771.0	5.0	2300	230V / 1ph	36	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eb ST LP	1.109-772.0	5.0	2300	230V / 3ph	25	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ec ST LP	1.109-773.0	5.0	2300	460V / 3ph	11	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Ef ST LP	1.109-774.0	5.0	2300	575V / 3ph	14	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/22 Eg ST LP	1.109-775.0	5.0	2200	208V / 1ph	38	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 5.0/23 Eh ST LP	1.109-776.0	5.0	2300	208V / 3ph	27	KT6035R / 1225	8.2	856	439000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ea ST LP	1.109-777.0	4.8	3000	230V / 1ph	42	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eb ST LP	1.109-778.0	4.8	3000	230V / 3ph	26	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ec ST LP	1.109-779.0	4.8	3000	460V / 3ph	15	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Ef ST LP	1.109-780.0	4.8	3000	575V / 3ph	14	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eg ST LP	1.109-781.0	4.8	3000	208V / 1ph	49	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48
HDS 4.8/30 Eh ST LP	1.109-782.0	4.8	3000	208V / 3ph	32	KT6035R / 1225	10	885	415000	49 x 24 x 48

*Propane regulator and power cord sold separately

LP gas-heated 6.3+ GPM large cabinet design*

Model	Part No.	GPM	PSI	Electrical	Amps	Pump / RPM	HP	Weight (lbs)	BTU	Dimensions (L x W x H)
HDS 6.3/32 Eb ST LP	1.109-785.0	6.3	3200	230V / 3ph	39	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Ec ST LP	1.109-786.0	6.3	3200	460V / 3ph	19	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Ef ST LP	1.109-787.0	6.3	3200	575V / 3ph	18	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 6.3/32 Eh ST LP	1.109-788.0	6.3	3200	208V / 3ph	39	KT6035R / 1625	15	1825	507000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eb ST LP	1.109-789.0	8.0	3200	230V / 3ph	46	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Ec ST LP	1.109-790.0	8.0	3200	460V / 3ph	26	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Ef ST LP	1.109-791.0	8.0	3200	575V / 3ph	21	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 8.0/32 Eh ST LP	1.109-792.0	8.0	3200	208V / 3ph	60	KX9536R / 1458	20	1840	658000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eb ST LP	1.109-793.0	9.5	3000	230V / 3ph	52	KX1036R / 1650	20	1910	775000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Ec ST LP	1.109-794.0	9.5	3000	460V / 3ph	26	KX1036R / 1650	20	1910	775000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Ef ST LP	1.109-795.0	9.5	3000	575V / 3ph	21	KX1036R / 1650	20	1910	775000	64 x 35 x 61
HDS 9.5/30 Eh ST LP	1.109-796.0	9.5	3000	208V / 3ph	60	KX1036R / 1650	20	1910	775000	64 x 35 x 61

*Propane regulator and power cord sold separately