

LANDA®

Since 1969

Industrial Pressure Washers and Parts Washers
...Built Right to Do the Job Right

PE

Laveuse à pression eau froide
Portative, électrique

- Jusqu'à 4.8 GPM, 3000 PSI
- Pompe Landa avec garantie de 7 ans
- Moteur Baldor puissance industrielle
- Injection de détergent



◀ Le système de poulie à courroie avec courroies en V et des poulies en fonte préviennent le glissement de la courroie et offre une durée de la courroie plus longue lors d'opération plus froide.

■ Moteurs Baldor industriels 2 à 10 HP, avec service complet fournissant une fiabilité insurpassée.

■ Étiquettes illustrées avec des graphiques et des symboles universels rendant les instructions et les avertissements faciles à comprendre pour la commodité de l'opérateur et la protection du propriétaire.

■ Fusil à gâchette à ressort, isolé, anti-fatigue, avec une lance d'arrosage deux-pièces, facile à maintenir pour un nettoyage automatique facile.

■ Un support commode pour boyau et fusil pour un entreposage facile.

■ Pompe en laiton forgé, avec garantie 7 ans sur la section de la pompe baignant dans l'huile, garantie à vie sur la tête de pompe.

■ Soupape de décharge à rétention de pression déviant le débit d'eau quand la gâchette n'est pas activée.

■ 50 pieds de boyau haute pression avec gaine d'acier tressé, calibré jusqu'à 6000 PSI avec un garde de 24 pouces pour protection contre les brûlures et un raccord à rotule serti pour manipulation facile du boyau.

Tous les modèles
Certifié aux normes
UL-1776
DE SÉCURITÉ
Conforme OSHA

■ Deux pattes à coussinets caoutchoutés à ressort absorbent les vibrations pour une durée de vie plus longue et empêchent l'unité de se déplacer.

■ 4 buses à raccord rapide faites d'acier inoxydable trempé et codées en couleur pour une sélection facile de patron de pulvérisation : 0°, 15°, 25°, 40°.



■ Boîte électrique imperméable pour plus de sécurité et un entretien facile.

■ Châssis en acier robuste jauge 10, garantie à vie limitée protégé par un fini en poudre d'époxy résistant aux intempéries.

■ Deux pneus chambrés 13", deux plis pour une manipulation aisée sur tout terrain (PE3-11021D utilisent des pneus de 10").

■ Plusieurs autres caractéristiques, incluant un protecteur thermique de pompe pour prévenir la formation de chaleur et de pressions excessives.

■ Poignées chromées 1 1/4" à l'avant et l'arrière pour un chargement et déchargement de la laveuse à pression dans un véhicule.

■ Injecteur de détergent facile à attacher pour plus de commodité lors de l'application du savon.



LANDA®

Since 1969

Industrial Pressure Washers and Parts Washers
...Built Right to Do the Job Right

PE

Laveuse à pression eau froide
Portative, électrique

- Jusqu'à 4.8 GPM, 3000 PSI
- Pompe Landa avec garantie de 7 ans
- Moteur Baldor puissance industrielle
- Injection de détergent



POURQUOI CHOISIR LA PE DE LANDA

La PE est la plus costaute des unités de laveuse à pression à eau froide, à entraînement direct, offrant neuf modèles pour une puissance de nettoyage jusqu'à 3000 PSI.

QUALITÉ: Seules les composantes de la plus haute qualité sont utilisées sur la PE, incluant une pompe haute pression trois-pistons garantie 7 ans, un moteur industriel Baldor garanti 1 an, cadre en acier soudé résistant et une lance isolée automatique pour un nettoyage efficace. En plus d'être approuvée selon les normes standard UL-1776 strictes, la PE a un garde boyau de 24 pouces pour protection anti-brûlure un pictogramme d'instructions d'opération pour l'assurance responsabilité du propriétaire. Elle est aussi assemblée dans une usine certifiée ISO-9001.

COMMODITÉ: Un bon nombre de caractéristiques font que la PE est spécialement populaire chez les utilisateurs qui cherchent à réduire leur temps de nettoyage. Par exemple, il y a des poignées en avant et en arrière pour un chargement facile sur un véhicule et aussi un support pratique pour le fusil et le boyau. Les deux pneus chambrés étanches sont faits pour faciliter la manœuvre sur tout terrain et les 2 pattes caoutchoutées à ressort empêchent la PE de se déplacer durant la manœuvre.

PE Spécifications

<u>No. Pièce</u>	<u>GPM</u>	<u>PSI</u>	<u>HP moteur</u>	<u>Électricité</u>	<u>Amps</u>	<u>Pompe RPM</u>	<u>Long. x larg. x haut</u>	<u>Pds livraison</u>
PE3-11024D	2.8	1000	2	120V 1ph	20	1540	44" x 28" x 26"	155 lbs.
PE4-20024A	4.2	2000	6.2	230V 1ph	27	900	48" x 28" x 28"	285 lbs.
PE4-20024B	4.2	2000	6.2	230V 3ph	16	900	48" x 28" x 28"	265 lbs.
PE4-20024C	4.2	2000	6.2	460V, 3ph	8	900	48" x 28" x 28"	230 lbs.
PE4-30024A	3.5	3000	7.5	230V, 1ph	36	800	48" x 28" x 28"	270 lbs.
PE4-30024B	3.5	3000	7.5	230V, 3ph	21.5	800	48" x 28" x 28"	290 lbs.
PE4-30024C	3.5	3000	7.5	460V, 3ph	10.5	800	48" x 28" x 28"	280 lbs.
PE5-30024B	4.8	3000	10	230V, 3ph	26.8	1060	48" x 28" x 28"	290 lbs.
PE5-30024C	4.8	3000	10	460V, 3ph	13.4	1060	48" x 28" x 28"	285 lbs.

Note: Nous améliorons et mettons constamment à jour nos produits. Par conséquent, les photos, caractéristiques et spécifications dans cette brochure peuvent différer légèrement des modèles courant. Les taux de débit et les ratios de pression peuvent varier dû aux variations admises par les manufacturiers des composantes de nos machines. Nous essayons de garder la performance de nos machines en dedans de ± 5% des spécifications listées.

LANDA®
LAVEUSES À PRESSION

Distribué par:

Disponible également sur le 575V

www.landa.com