

# LANDA®

Depuis 1969

Laveuses à pression industrielles

... le bon équipement pour le bon travail

## PD

### Laveuse à pression portative à eau froide fonctionnant à l'essence

- Jusqu'à 3,8 GPM à 3 500 PSI;
- Pompe Landa à entraînement direct garantie 7 ans;
- Moteur Honda fiable;
- Démarrage facile "E-Z Pull";
- Injecteur à détergent.

- La pompe Landa à haute-pression de classe industrielle et à entraînement direct (sur les modèles 2 700 PSI ou plus) est muni d'une tête triple en laiton forgé, comporte une garantie de 7 ans et est équipée avec des soupapes sans résistance, pour un démarrage manuel à corde facile du moteur 13 CV.

- Boyau haute pression de 50 pieds fait de fils d'acier tressés, équipé d'une protection anti-éclatement de 24'. Les connecteurs à pivot à chaque extrémité préviennent tout enchevêtrement du boyau avec le pistolet (boyau de 25 pieds sur les modèles 5 CV).

- Le rangement facile du pistolet et du boyau est rendu possible par les supports latéraux pratiques.

- Deux pattes en caoutchouc absorbent les vibrations pour une meilleure durabilité et pour éviter que la machine ne se...

- L'utilisation de savon est facilité par un injecteur de détergent et une buse facilement installé.

- Quatre buses à installation rapide fait d'acier inoxydable durcie et codifiées par couleur, pour une sélection rapide du jet voulu: 0°, 15°, 25°, 40°.



- Pour la commodité de l'opérateur, mais aussi pour limiter la responsabilité du propriétaire, les étiquettes sont illustrées par des pictogrammes et symboles universels, rendant les instructions d'opération et les avertissements faciles à comprendre.

- Le moteur de calibre industriel Honda, de 5 à 13 CV et fonctionnant à l'essence, est muni de soupapes de têtes, d'un accès facile à la vidange d'huile et comporte une garantie de 2 ans pour l'utilisateur résidentiel (90 jours pour un usage commercial).

- Les poignées de 1/4" à l'avant et à l'arrière rendent le chargement et le déchargement à bord d'un véhicule simple et pratique. La poignée arrière sur le modèle 13 CV peut être repliée vers l'arrière pour un rangement encore plus compact.

- Le pistolet isolé et sans fatigue est muni d'une lance avec poignée latérale, pour une utilisation facile et efficace.

- Le châssis en acier est soudé et protégé par une couche de finition à l'époxy.

- Les roues à pneumatiques rendent les déplacements faciles sur n'importe quel type de terrain.



- Plusieurs caractéristiques de sécurité, incluant une protection thermique de la pompe pour éviter l'accumulation excessive de pression ou de chaleur.



[www.landa.com](http://www.landa.com)

# LANDA®

Depuis 1969

Laveuses à pression industrielles

... le bon équipement pour le bon travail

## PD

Laveuse à pression portative à eau froide fonctionnant à l'essence

- Jusqu'à 3,8 GPM à 3 500 PSI;
- Pompe Landa à entraînement direct garantie 7 ans;
- Moteur Honda fiable;
- Démarrage facile "E-Z Pull";
- Injecteur à détergent.

### Pourquoi choisir la PD de Landa?

La PD est la ligne de laveuses à pression professionnelles à entraînement direct de Landa qui offre des modèles et de la puissance de nettoyage allant jusqu'à 3 500 PSI.

**Q U A L I T É :** Seulement des composants de haute qualité sont utilisés dans la ligne PD et la plupart des modèles incluent une pompe à haute pression Landa à trois pistons avec une garantie de 7 ans, un moteur Honda de calibre industriel, un châssis d'acier durable et une lance à poignée latérale pour un nettoyage plus efficace. La PD est conforme à la rigoureuse norme de sécurité UL-1776, comporte une protection anti-éclatement de 24" sur le boyau et les pictogrammes et instructions clairs limitent la responsabilité du propriétaire.

**P R A T I Q U E :** De nombreuses caractéristiques font de la PD un premier choix pour les utilisateurs qui cherchent à réduire le temps de travail nécessaire pour le nettoyage. Les poignées à l'avant et à l'arrière facilitent le chargement dans un véhicule, les roues à pneumatiques améliorent la manœuvrabilité sur tous les types de terrains et les pattes en caoutchouc absorbent les vibrations et empêchent la PD de se déplacer lors de l'utilisation. Les soupapes sans résistance sur le modèle 13 CV permettent le démarrage du moteur sans forcer.



### PD Specifications

Part No.	GPM	PSI	Engine	CCs (HP)	Start	Pump	Pump RPM	Hose	L x W x H	SHIP WT.	NET WT.*
PD3-23327	2.3	2300	Honda GC	160 (5)	Recoil	Legacy Axial	3400	3/8" x 25'	23" x 22" x 25"	72 lbs.	60 lbs.
PD3-23326	2.3	2300	Honda GC	160 (5)	Recoil	Comet BXD Axial	3400	3/8" x 25'	23" x 22" x 25"	73 lbs.	61 lbs.
PD3-27324	2.5	2700	Honda GX	196 (6.5)	Recoil	Landa Triplex	3400	3/8" x 50'	23" x 22" x 25"	99 lbs.	81 lbs.
PD4-35324	3.8	3500	Honda GX	389 (13)	Recoil	Landa Triplex	3400	3/8" x 50'	36.5" x 23.5" x 30.5"	157 lbs.	132 lbs.

Note : Nous améliorons et mettons à jour nos produits continuellement. Conséquemment, les images, caractéristiques ou spécifications dans cette fiche peuvent être différents de ceux de nos modèles actuels. Le débit et la pression peuvent varier dû aux différences normales permises par les manufacturiers des composantes de nos machines. Nous essayons de conserver les performances de nos machines à ±5% des spécifications données dans la fiche.

## LANDA®

Votre distributeur :



ATLANTIS POMPE STE-FOY  
1844, Boulevard Hamel Ouest  
Québec QC G1N 3Z2  
Téléphone: 418-681-7301  
Télécopieur: 418-681-5183  
<http://www.atlantispompe.com>  
Bureau des commandes: 1-888-897-6673

[www.landa.com](http://www.landa.com)