

KÄRCHER



HD Classe super Travail intense et continu

Les unités à eau froide de classe moyenne est portatif et convivial avec un moteur monophasé à quatre pôles à basse vitesse pour une utilisation continue. Idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'agriculture, construction, sylviculture et installations municipales.

Elles possèdent un fusil « *soft-grip* » et un boyau de 50 pieds. Toutes les unités sont certifiées ETL selon les normes UL et CSA.

Spécifications techniques

| Modèle | No. pièce | GPM | PSI | Entrainement | HP | Voltage | Amps | Pompe | Poids (lbs) | Dimensions (LxLxH) pouces | |
|-----------------|-----------|-------------|---------|--------------|--------|---------|------------|-------|---------------|---------------------------|--------------|
| HD 3.5/30-45 Ea | 301204 | 1.286-908.0 | 1.8-3.5 | 435-3000 | Direct | 9 | 220V / 1ph | 28 | Kärcher Axial | 178 | 47 x 21 x 23 |
| HD 4.5/32-45 Eb | | 1.286-909.0 | 2.2-4.5 | 435-3200 | Direct | 10 | 230V / 3ph | 25 | Kärcher Axial | 178 | 47 x 21 x 23 |
| HD 4.5/32-45 Ec | | 1.286-910.0 | 2.2-4.5 | 435-3200 | Direct | 10 | 460V / 3ph | 14 | Kärcher Axial | 160 | 47 x 21 x 23 |

Accessoires standards

| No. pièce | Description |
|-------------|---|
| 4.118-005.0 | Fusil "EASY!Force" |
| 4.112-000.0 | Lance de 41" |
| 6.110-030.0 | Boyau "EASY!Lock" 50' avec connection pivotante |
| 2.113-022.0 | Jet puissant, 045 (pour appareil 1.286-908.0) |
| 2.113-025.0 | Jet puissant, 055 (pour appareil 1.286-909.0) |
| 4.118-008.0 | Servo control |



Distributeur

LANDA®
Kärcher Group